

dr. S. Ciołta

Warszawa 20.VI.49

Kontarys TC-CR - 4099 - 228 (1)  
 na oddzielenie  
 Domku Chłopskiego  
 w Pruszkach

|                                                                                                                      | Ilości | Cena |     | Suma |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----|------|------|
|                                                                                                                      |        | mat  | rob | mat  | rob. |
| <u>I. Roboty ziemne.</u>                                                                                             |        |      |     |      |      |
| ① Wykonanie wykopu pod posadzką na głęb. 0,5 m z odmierzeniem ziemi do 20 m. m <sup>3</sup>                          | 26,0   |      |     |      |      |
| ② Wykonanie wykopu pod fundament schodów do głęb. 1 m j.w. m <sup>3</sup>                                            | 2,6    |      |     |      |      |
| Roboty ziemne                                                                                                        |        |      |     |      |      |
| <u>II. Roboty murarskie.</u>                                                                                         |        |      |     |      |      |
| ③ Roboty murarskie muru grub. 0,55 dla parawanu okien z okł. materiału, wstępnego do wytku m <sup>3</sup>            | 3,0    |      |     |      |      |
| ④ Roboty murarskie węgły okienne z odmierzeniem mat. roboty do wytku na wchodzie mającej przy budowie m <sup>2</sup> | 78,0   |      |     |      |      |
| Roboty murarskie                                                                                                     |        |      |     |      |      |
| <u>III. Roboty stolarskie.</u>                                                                                       |        |      |     |      |      |
| ⑤ Wymiarowanie gładzi okiennych i obramowań z miejscowej cegły, w ścianach 55 cm. m.b.                               | 16,0   |      |     |      |      |
| ⑥ Wymiarowanie ławki muru na repr. cement. m <sup>3</sup>                                                            | 0,7    |      |     |      |      |
| ⑦ Wykonanie fundamentu betonowego 1:5:8 pod schody m <sup>3</sup>                                                    | 2,6    |      |     |      |      |
| ⑧ Wykonanie podbitki gzymsu - 25 cm grub. m <sup>2</sup>                                                             | 10,25  |      |     |      |      |
| do pomiarowania                                                                                                      |        |      |     |      |      |

|                                                                                                                                                                                                        | Ilość | Cena |     | Suma |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----|------|-----|
|                                                                                                                                                                                                        |       | mat  | rob | mat  | rob |
| 2. Przemienienie                                                                                                                                                                                       |       |      |     |      |     |
| 9. Wykonanie fund. z betonu 1:5:8 pod posadzkę 10 cm. m <sup>3</sup> 4,1                                                                                                                               |       |      |     |      |     |
| Roboty murarskie                                                                                                                                                                                       |       |      |     |      |     |
| IV. Roboty ciesielskie                                                                                                                                                                                 |       |      |     |      |     |
| 10. Wykonanie stropu z belek drewn. zrównych i nierównych 16/26, z podporami. ławicami papką, z pokryciem posadzką z desek zrównych 1". m <sup>2</sup> 47,0                                            |       |      |     |      |     |
| 11. Wykonanie więźby dachowej o konstrukcji dachowej (1 1/2") siatki wg projektu, z zachowaniem przewidzianych profili gęstości naciągów i okapów z ich podziałaniem deskami 3/4". m <sup>2</sup> 78,0 |       |      |     |      |     |
| Roboty ciesielskie                                                                                                                                                                                     |       |      |     |      |     |
| V. Roboty okładkowe                                                                                                                                                                                    |       |      |     |      |     |
| 12. Pokrycie dachu blachą cynową, wieńcowaniem, na rektach posadzi do 40 cm szer. z wyrobieniem felców na naciągach i okapów m <sup>2</sup> 78,0                                                       |       |      |     |      |     |
| 13. Wykonanie frontów podokiennych szer. 15 cm z blachy j.w. z zamocowaniem na wężach do muru m. 7,5                                                                                                   |       |      |     |      |     |
| 14. Remont istniejącego blaszanego perzaka na murze oraz wykonanie zabezpieczenia pionowego dachu wysekt                                                                                               |       |      |     |      |     |
| Roboty okładkowe                                                                                                                                                                                       |       |      |     |      |     |

|                                                                                                                                                                       | Ilości         | Cena |      | Suma |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                       |                | mat  | rob. | mat  | rob. |
| <u>VI. Roboty stolarskie</u>                                                                                                                                          |                |      |      |      |      |
| 15) Wykonanie i ościeżenie futryny okiennych i okiennych 10x6 cm w siatce 121x276, z tuleją ilemniem, z obrzeżeniem samowego nulego i okiennych, bez zglu w/g rysunku | nt             | 5    |      |      |      |
| 16) Wykonanie szynoklet okiennych i okiennych letnich z obrzeżeniem j.w. w/g rys., w siatce futryny 121x276                                                           | nt             | 5    |      |      |      |
| <u>Roboty stolarskie</u>                                                                                                                                              |                |      |      |      |      |
| <u>VII. Roboty szlarskie</u>                                                                                                                                          |                |      |      |      |      |
| 17) Osklepienie okien i okiennych mitem lepronym 3 <sup>m</sup> . cyfry na kicie z prowadzącym pokostem                                                               | m <sup>2</sup> | 16.7 |      |      |      |
| <u>Roboty szlarskie</u>                                                                                                                                               |                |      |      |      |      |
| <u>VIII. Roboty posadzkarskie</u>                                                                                                                                     |                |      |      |      |      |
| 18) Wykonanie i utęśnienie posadzki z piaskowca jasnego 3 cm grubość na podłożu 5 cm piasku z zalewaniem fug cementem i izolowaniem po utęśnieniu w/g rys.            | m <sup>2</sup> | 44.0 |      |      |      |
| 19) Wykonanie i utęśnienie posadzki pływającej z keramiki j.w. wys. 15 cm. na repr. cement                                                                            | rob.           | 22.8 |      |      |      |
| <u>Roboty posadzkarskie</u>                                                                                                                                           |                |      |      |      |      |

|                                                                                                                                              | Ilość          | Cena |     | Stawa |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-----|-------|-----|
|                                                                                                                                              |                | met  | rob | met   | rob |
| <u>IX. Roboty tynkarskie</u>                                                                                                                 |                |      |     |       |     |
| 20. Wyprowadzenie stropu zaprawy<br>wap.-gips. na trcinowaniu<br>przybitym ocynkowanymi gwoździami<br>i dachem, z zabezpieczeniem<br>filcem. | m <sup>2</sup> | 41,0 |     |       |     |
| 21. Wykonanie fasety i gzymsu<br>na naprawie wap.-gipsowej<br>wfy mablami                                                                    | m cm           | 1460 |     |       |     |
| 22. Wmpeć i brązować tynki<br>wewnętrzne z zachowaniem<br>istniejącego zładami poli-<br>chromii                                              | m <sup>2</sup> | 25,0 |     |       |     |
| 23. Wmpeć i brązować tynki<br>zewnętrzne wfy wys.                                                                                            | m <sup>2</sup> | 68,0 |     |       |     |