

6x
TC-OR-4035-0

1
Opis techniczny do projektu
niekrytego rekonstrukcji ogrodu
pałacowego w Pniewach pow. Chrele,
wój. Krasnostie.

1. Wzmianki historyczne

Pałac w Pniewach budowany
został w połowie XVI w. przez Ligorów,
zgodnie z podaniem na miejscu pałacu
niekrytego wój. Piastów, czołgi
Karolowa Sprawiedliwego. Pałac
Ligorów był obronny paradyż system
miejscowej fortyfikacji nad dolinę
Wielkiej. Z czasem część Ligorów
przejęli Pniewscy ok. r. 1550 w domu
Koncepcji. W 1-iej poł. XVII w
sprzedano wydzienie Tatnowskim,
od którego kupił go w r. 1658
Władysław Rey wojewoda
lubelski. W rękach tej rodziny pozostał
Pałac do r. 1944.

Układ pierwotnego założenia
ogrodowego nawiązywał do manery
holenderskiej opierającej motywami
kamełot i wykop, co posiada nieregularne

swe masadnienie v facie mol-
 ienstva jedneho etarnorskich
 a Holenderky ~~van~~ van Bolkop
 v r. 1647 v.

V 1693 v Tylman z Gamenen
 opracovaje projekt prebudovy rezidencijskej
 pravdopodobne zachovanej istnejšej
 resp. fortifikacijnej i ~~modernizacijnej~~
 modernizacijnej rabierne ogradej pre
 likvidaciu tabakov siemnych i zastu-
 penie ich murom opproym z druh-
 gimi bregami schodov obarých
 i uprovdajce podiel ogradu dohodo-
 ma 9 kvadrato, z ktorými budov-
 vy, najblizsy tabakov by salonom
 o 4 parterack, a porostat lewatej
 byly basketami preciptymi promie-
 nistym ukladem alei. Projekt ten
 nie zostal realizovany i dopiero
 v r. 1805 v Kojetan Rey podjemuje
 cisicove prektatenie ogradu
 v duchu romantizmy. Prektatenie
 to obyslo glavne cisic radodnis rezidencijskej
 popner likvidacis bastionov, kurty
 a fos ovan rozherenie obranu ogrado-
 wego, ar do ~~se~~ cietku @ v'odného od ②
 zachodu i pojmoj, vatomian cisic
 v'odnie dawneho rabierne zachovana

TCR-9035-9

zostala w ogólnych swych rysach,
a w szczególności tarany, wielki kwadrat
kwadrat sadu okolonego kamosem,
z obreńne aleje lipowe oraz kolista
wyspa na końcu głównej osi. Rmiany
w tej partii objęły staroch rwiżnany
a to wyspę oraz jego otoczenie.

W 1880 r nastąpiła rozbudowa
pałacu oraz re rmiany jego charak-
tern architektonicznego pmer wypro-
wienie motywów neogotyckich.

2. Opis stanu istniejącego

Obszar zabierania wynosi ok. 12 ha.
Pałac położony jest na lewym brzegu cypla
opadającego strumienia w kierunku
wschodowi i północy i łagodniejszym
stokiem ku zachodowi, bierze się
ku południowi wyodrębnionym poronem
górnego taranu doliny Wisłoki. Cypl
pałacowy dzieli ogród na 2 części,
z których ~~na~~ zachodnia położona jest
na taranie demnym a zachodnia
na stokach dolinki, której dnem
biegnie strumień Stolik.

wschodnie

Stara część ogrodu składa się z 2 tarasów przy pałacu o różnicach poziomów 10 i 3 m, oraz z płaskiej części dolnej, której wschodnią część zajmują nieregularny już kwadrat otoczony kanałem, tworzącym z południowej części starca z półwyspem kolistym Tarasy i kwadrat ujęte są od południa i północy starymi alejami lipowymi, tworzącymi z partii pałacu rampowe podejście ku pałacowi. Obie te partie posiadają charakter swobodnego układu krajobrazowego, podobnie jak część północna i zachodnia ogrodu, w której występują swobodnie rozmieszczone grupy drzew i klombów należących z zobra strumienia tworzącego z ~~podziemne~~ podziemne starce.

Układ komunikacyjny w tej części pałacu jest ratarczy. Z budynków oprócz pałacu i oficyny mieszkalnej, przy której zachował się ślad dawnej kurtyny fortyfikacyjnej, znajdują się na tym terenie budynek gospodarczy oraz stacja meteorologiczna.

Układ wodny wykazuje stan dalekiego zaniedbania. Starce zachodni stanowi ujęcie dla kanalizacji, a starce północny jest rabagnionym

i zarówno ty kresami.

Dnewostan wykazuje dwie ulętki w partiach alejowych oraz występowanie wielkiej ilości samosiewów i odrostów, tym niemniej rado-wało się serce cennych i wielowych drzew, w tym w zachodniej części ogrodu.

3. koncepcja zagospodarowania ogrodu

zachowane w naturze ślady pozwalają na podjęcie koncepcji rekonstrukcji pierwotnego układu założenia z 1-jej poł. XVII w. wraz z odtworzeniem narysów fortyfikacyjnego o 4 bastionach. Projekt przewiduje rekonstrukcję tego elementu w formie płasko wykentowanych bastionów i kurtyn o głębokości 2-metrowej, otoczonych fosą w partiach kurtynowych, i ramikującą wraz ze spadkiem terenu, przy zachowaniu krajoznawczego charakteru powstałego obramowania południowej, zachodniej i północnej części tego rejonu.

część wschodnie ogrodu porwała
na ~~cel~~ rekonstrukcję systemu
tarasowego oraz z rampami
obrotowymi i pomocniczym syste-
mem zejść między tarasem
średnim i dolnym oraz na
rekonstrukcję wielkiego kwadratu
okolonego kanałem z kolistą
ryzą na zakończeniu osi i
półkolistym stawkiem, wyloty
alei obrotowych przechodzą w trape-
zoidalny układ dróg o promienis-
tym podziale ~~z~~ wokół półkolistego
stawku. „Wielki kwadrat” podzielony
jest na 4 kwatery różniące się o pro-
mienistym podziale akcentowa-
nym 5-ma kolistymi placami.
Regularny układ sieci komunika-
cyjnej części wschodniej wiąże się
organicznie ze swobodnym przebie-
giem obrotowych dróg spacerowych.

4. Ukierunkowanie terenu

Przyjęta zasada rekonstrukcji
ogrodu polega niemiernie
prezentowanie kerby terenu, zwłaszcza
w partii zwigranej z odwołaniem
systemu bastionowego, przy regulacji

ramp ripciowych na obrzeżu
 tarasu i w związku z odtworzeniem
 układu wodnego, Orientacyjne dane
 dot. robót ziemnych wynoszą
 w wykopach ok. 12.500 m^3
 w nasypach ok. 22.000 m^3 i
 w bagrowaniu zbiorników wodnych
 i kanałów ok. 3.700 m^3 . Nieobrot
 mas ziemnych wynoszący ok. 6.000 m^3
 melioratory nasypem przez doroz.
 Istnieje możliwość zmniejszenia
 bilansu robót ziemnych przez
 przyjęcie mniejszej wysokości
 nasypów w partii wschodniej, co
 jest do opracowania na etapie
 projektu technicznego.

5) Uprawa i melioracja gleby
 dotyczy w zasadzie wszystkich
 powierzchni objętych robotami
 ziemnymi oraz otwartych
 planenym trawników, w stosunku
 do których należy przyjąć zabiegi
 ustalone przez ekspertyzę fakto-
 we.

6) Opracowanie broniowe
 Do opracowań broniowych

rolniczych małych roboty wodno-
melioracyjne obejmujące oczyszczenie
cieków i zbiorników, umocnienie
brzegów, regulowanie przepływów,
oran i robienie osadnika dla ścieków
kanalizacyjnych.

Drogi małej wyhonac na 7 cm podłożu z twardym ka-
mienem lub żwiru grubego i 3 cm
warstwy drobnoziarnistego
twardym lub żwiru z dodatkiem
lepiszcza piaskowo-gliniastego.

Wysechnienie materiału roślinnego przewidziane jest w oparciu o zestaw gatunków i odmian występujących w naturze z uwzględnieniem rejonizacji stylizowanej obu części ogrodu

~~2~~