

4129.

TC-OR-4035-10

Opis technicznego projektu  
rekonstrukcji ogrodu pałacowego w Przecławiu  
pow. Mielec woj. Rzeszowskie



TC-OR-4035-10

#### 1. Wzmianki historyczne

Zamek w Przecławiu zbudowany został w początku XVI w. przez Ligęzów wg podania na miejscu zamczku myśliwskiego Zofii Piastówny, córki Kazimierza Sprawiedliwego. Zamek Ligęzów był obrotowy panując systemem fortyfikacji nad doliną Wisłoki. Z wianem Anny Ligęzanki przeszedł Przecław około roku 1550 w dom Koniecpolskich. W I-szej połowie XVII w. sprzedano rezydencję Tarnowskim, od których kupił ją w roku 1658 Władysław Rey wojewoda lubelski. W ręku tej rodziny pozostawał Przecław do r. 1944.

Układ pierwotnego założenia ogrodowego nawiązywał do manieri holenderskiej operującej motywami kanałów i wysp, co posiada niewątpliwie uzasadnienie w fakcie małżeństwa jednego z Tarnowskich z Holenderką von Bökop w roku 1647.

W 1693 r. Tylman z Gameraen opracowuje projekt przebudowy rezydencji prawdopodobnie zachowując istniejący zespół fortyfikacyjny i modernizując założenie ogrodowe przez likwidację tarasów ziemnych i zastąpienie ich murem oporowym z długimi biegami schodów otwartych i wprowadzając podział ogrodu dolnego na 9 kwadratów, z których środkowy, najbliższy tarasowi był salonem o 4 parterach, a pozostałe kwatery były bosketami przeciętymi promienistym układem aleji. Projekt ten nie został zrealizowany i dopiero w roku 1805 Kajetan Rey podejmuje częściowe przekształcenie ogrodu w duchu romantycznym. Przekształcenie to objęło głównie część zachodnią rezydencji poprzez likwidację bastionów, kurtyn i fos oraz rozszerzenie obszaru ogrodowego od zachodu i północy aż do cieków wodnych. Natomiast część wschodnia dawnego założenia zachowana została w ogólnych swych zarysach, a w szczególności tarasy, wielki kwadrat sadu okolonego kanałem, dwa odrębne aleje lipowe oraz kolista wyspa na kon-

ca głównej osi. Zmiany w tej partii objęły stawek związany z tą wyspą oraz jego otoczenie.

W 1880 r. nastąpiła rozbudowa pałacu wraz ze zmianą jego charakteru architektonicznego przez wprowadzenie motywów neogotyckich.

## 2. Opis stanu istniejącego

Obszar założenia wynosi ok. 12 ha. Pałac położony jest na krawędzi cypla opadającego stromymi zboczami ku wschodowi i północy, a łagodniejszym stokiem ku zachodowi, łącząc się ku południowi wyrównanym poziomem górnego tarasu doliny Wisłoki. Cypel pałacowy dzieli ogród na dwie części, z których wschodnia położona jest na tarasie dennym a zachodnia na stokach dolinki, której dnem biegnie strumień Słowik. Starsza część wschodnia ogrodu składa się z dwu tarasów przy pałacu o różnicach poziomów 10 i 3 m oraz z płaskiej części dolnej, której wschodnia część zajmuje wzmiankowany już kwadrat okolony kanałem tworzącym w końcowej części stawek z półwyspem kolistym. Tarasy i kwadrat ujęte są od południa i północy starymi alejami lipowymi, tworzącymi w parku pałacu rampowe podejścia ku pałacowi. Obrzeża tej partii posiadają charakter swobodnego krajobrazowego, podobnie jak część północna i zachodnia ogrodu, w której występują swobodnie rozrzucona grupy drzew i klombów zalegających zbocza strumienia tworzącego 2 podłużne stawki.

Układ komunikacyjny w tej części parku jest zatarty. Z budynków oprócz pałacu i oficyny mieszkalnej, przy której zachował się ślad dawnej kurtyny fortyfikacyjnej, znajduje się na tym terenie budynek gospodarczy oraz stacja meteorologiczna.

Układ wodny wykazuje stan dużego zaniedbania. Stawk<sup>a</sup> zachodni stanowi ujście dla kanalizacji, a stawek północny

jest zabagniony i zarosnięty krzewami.

Drzewostan wykazuje duże ubytki w partiach alejowych oraz występowanie wielkiej ilości samosiewów i odrostów, tym niemniej zachowało się szereg cennych i wiekowych drzew, zwłaszcza w zachodniej części ogrodu.

### 3. Koncepcja zagospodarowania ogrodu

Zachowane w naturze ślady pozwalają na podjęcie koncepcji rekonstrukcji pierwotnego układu założenia z 1-szej poł. XVII w. wraz z odtworzeniem narysmu fortyfikacyjnego o 4 bastionach. Projekt przewiduje rekonstrukcję tego elementu w formie płasko wykształconych bastionów i kurtyn okolonnych 2-metrowej głębokości fosą w partii kulminacyjnej, i zanikającą wraz ze spadkiem terenu, przy zachowaniu krajobrazowego charakteru pozostałego obszaru południowej, zachodniej i północnej części tego rejonu.

Część wschodnia ogrodu pozwala na rekonstrukcję systemu tarasowego wraz z rampami obrzeżnymi i pomocniczym systemem zejść między tarasem średnim i dolnym oraz na rekonstrukcję wielkiego kwadratu okolonego kanałem z kolistą wyspą na zakończeniu osi i półkolistym stawkiem. Wyloty alei obrzeżnych przechodzą w trapezoidalny układ dróg o promienistym podziale wokół półkolistego stawku. "Wielki kwadrat" podzielony jest na 4 kwatery również o promienistym podziale akcentowanym 5-ma kolistymi placami. Regularny układ sieci komunikacyjnej części wschodniej wiąże się organicznie ze swobodnym przebiegiem obrzeżnych dróg spacerowych.

### 4. Ukształtowanie terenu

Przyjęta zasada rekonstrukcji ogrodu pociąga nieuniknione przekształcenie rzeźby terenu, zwłaszcza w partii związanej z odtworzeniem systemu bastionowego, przy regulacji ramp zejściowych na obrzeżu tarasu i w związku z odtworzeniem układu

wodnego. Orientacyjne dane dotyczące robót ziemnych wynoszą w wykopach ok. 12.500 m<sup>3</sup>, w nasypach ok. 22.000 m<sup>3</sup> i w bagrowaniu zbiorników wodnych i kanałów ok. 3.700 m<sup>3</sup>. Niedobór nas ziemnych wynoszący ok. 6.000 m<sup>3</sup> należałoby uzupełnić przez dowóz. Istnieje możliwość zmniejszenia bilansu robót ziemnych przez przyjęcie mniejszej wysokości nasypów w partii wschodniej, co jest do opracowania na etapie projektu technicznego.

5. Uprawa i melioracja gleby

dotyczy w zasadzie wszystkich powierzchni objętych robotami ziemnymi oraz otwartych płaszczyzn trawników, w stosunku do których należy przyjąć zabiegi ustalone przez ekspertyzę fachową.

6. Opracowania branżowe

Do opracowań branżowych zaliczyć należy roboty wodno-melioracyjne obejmujące oczyszczenie ścieków i zbiorników, umocnienie brzegów, uregulowanie przepływów, oraz założenie osadnika dla ścieków kanalizacyjnych.

Drogi należy wykonać na 7 cm podłożu z tłucznia kamiennego lub żwiru grubego z 3 cm warstwą drobnziarnistego tłucznia lub żwiru z dodatkiem lepiszcza piaskowo-gliniastego.

Uzupełnienie materiału roślinnego przewidywane jest w oparciu o zestaw gatunków i odmian występujących w naturze z uwzględnieniem rejonizacji stylistycznej obu części ogrodu.