

Mgr. Ewa Smulikowska - ~~Romińska~~ P.K.Z.

Kulisz, Stanisław

lektor - wstępu.

Wstępny zab.

Konwotka Dokument. Nauk.

Poznań, 1959r.

12 in. 1128/1, str 77.

Kościół parafialny p. x. św. Mikołaja
i dawny klasztor kanoników laterań-
skich, obecnie dom parafialny.

Fundacja Bolesława Pobożnego

z ok. 1253r. Parafia posiadająca

1303r. W latach 1358-1810 w posiadaniu
kanoników laterańskich sprywatyzował
fmer Karolierski hielkijski, mawy fmer-
wotnie wojennej wysokości, kryje fmera
oddzielnymi działkami.

Do 1441 r. kolegiata zakonna. Po powstaniu
1560-1609 oddzielona fmer Albina
Foubauł w 1612r: zmiana wysokości
sklepień i podwyższenie murów.

w 1706 piar wery. Kościół kilkakrot-
nie restaurowany: 1757-72, 1810, 1816,

1827 oraz gruntownie w 1863r.

Zlikwidowano wsady kruchte i bozme

TC-OK-34-32

wejście, podług zakrytych i kapitulark
Luminono na kopie. Oknami przy-
rócono forms ostrołukowe, kolumnowo
pokryciu: wsiły, deklin, a cmentarz
przykościelny obsarono murami.

W 1874 r. budowa neogotyckiej wsiły
wł. projektu arch. Franciszka Tourne-
llego FRANCISZKA TOURNELLEGO.

W czasie ostatniej wojny uszkodzeniu
znieszeniu uległ dach i presbiterium,
obecnie odrestaurowane. Gotycki, usytu-
owany na wydzielonymi przeciwko
cmentarzowi. Presbiterium zwężone
na pół. Ceglany, usytuowany obok
nawy. Oskarpowany w poszczególnych
przyśrodkach ostrołukowe i prostokątne
Trzykątne, halony, z podziałem
w elewacji frontowej.

TC-OK-34-32

Klasztor, obecnie domi para. ³

fiálny. Pierwszy klasztor z XIV w. zapewne drewniany, murywany, wzmianki w 1448, w 1538 - półcerowy z kościołem murywanym krzyżownicą, rozebrał w 1822 r. Inicjatywę wzięto w podjęciu w 1560 r. później wielokrotnie restaurowany i modyfikowany.

Gołyski. Na planie regularnego prostokąta, półcerowy skierowany do kościoła, na pn. zach. od niego.

Ceglany, ceglano-szympasowy. Podpiwniczony. Drukondygnacyjny, 12-ścienny elewacje bočne 3-osiowe. Do elewacji frontowej - trzy portale nierównej wielkości: bočne estrukturalne, posadzki barokowy, flankowany dwoma kolumnami eckami, z oknem opaskowatym w zwieńczeniu. Gzyms kotwicy szynasowy, profilowany. Dach stromy, dwuspadowy z uskokami, kryty dachówką.

TC-OK-34-32